

BA11

Sıva Üstü

LED Aydınlatma



GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı




LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

24VDC
-
-
-
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)


Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
-



BA11-AD10
60 LED/m




Güç	Işık Akısı	Verim
14W	641 lm	46 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



BA11-BD10
120 LED/m



Güç	Işık Akısı	Verim
14W	806 lm	55 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-




BA11-CD10
168 LED/m




Güç	Işık Akısı	Verim
14W	944 lm	66 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



BA11-DD10
72 LED/m



Güç	Işık Akısı	Verim
14W	853 lm	58 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

BA11 - BD10 - 014 - 8 65 S - 9006-PCD8- 2 X X S 40

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
BA11	AD10 BD10 CD10 DD10	014: 14W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K MB: Amber RD: Kırmızı GR: Yeşil BL: Mavi	S: Standart	9006: Gri	PCD8: PC %80	1: 12V 2: 24V			S: Standart K: İki Uç Kablolu W: IP65 Soketli	40: IP40