

BA12

Sıva Üstü

LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi

80⁺
Ra>80

Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

24VDC

-

-

-

-20°C ~ +50°C

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



12V
DC
GİRİŞ

24V
DC
GİRİŞ

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
-

 BA12-AD10 60 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	895 lm	62 lm/W	En	- cm
 BA12-BD10 120 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	909 lm	62 lm/W	En	- cm
 BA12-CD10 168 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	1145 lm	78 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

BA12- BD10- 014 - 8 65 S -9006-PCD8- 2 X X S 40												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
BA12	AD10 BD10 CD10	014: 14W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K MB: Amber RD: Kırmızı GR: Yeşil BL: Mavi	S: Standart	9006: Gri	PCD8: PC %80	1: 12V 2: 24V			S: Standart K: İki Uç Kablolu W: IP65 Soketli	40: IP40