

BA13

Sıva Altı

LED Aydınlatma



GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP40 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı



OPTİK
PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):20
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	24VDC
Giriş Gerilim Aralığı	-
Frekans	-
Güç Faktörü	-
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-2
Sürücü Standardı	-

 BA13-AD10 60 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	640 lm	45 lm/W	En	- cm
 BA13-BD10 120 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	762 lm	56 lm/W	En	- cm
 BA13-CD10 168 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	927 lm	65 lm/W	En	- cm
 BA13-DD10 72 LED/m		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		14W	859 lm	57 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

BA13- BD10- 014 - 8		65	S	-9006-PCD8-		2	X	X	S	40		
GRUP KODU BA13	GÖVDE KODU AD10 BD10 CD10	GÜÇ 014: 14W	CRI 8: 80	İŞIK RENGİ 27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K MB: Amber RD: Kırmızı GR: Yeşil BL: Mavi	VERİM S: Standart	GÖVDE RENGİ 9006: Gri	OPTİK PCD8: PC %80	KONTROL 1: 12V 2: 24V	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR S: Standart K: İki Uç Kablolu W: IP65 Soketli	IP 40: IP40