



BS12-BS24

Şerit
LED Aydınlatma




GÖVDE
FLEXIBLE PCB-Her 10cm'de kesilebilir
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

OPTİK

LED

CRI Renk
Geriverimi **80⁺**
Ra>80

Işık
Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	24VDC	Kontrol Seçenekleri	12V DC	24V DC
Giriş Gerilim Aralığı	-		GİRİŞ	GİRİŞ
Frekans	-			
Güç Faktörü	-			
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C			
Sabit Akım Sürücü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)			

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	-
Sürücü Standardı	-

BS12-BS24

Şerit
LED Aydınlatma

► 10mm

 BS24-0060 60 LED/m	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
	14W	1267 lm	90 lm/W	En	- cm
 BS24-0120 120 LED/m	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
	14W	1379 lm	97 lm/W	En	- cm
 BS24-0168 168 LED/m	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
	14W	1636 lm	113 lm/W	En	- cm
 BS12-0060 60 LED/m	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
	14W	1144 lm	81 lm/W	En	- cm

► 5mm

 BS24-5120 120LED/m	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
	14W	549 lm	110 lm/W	En	- cm
 BS24-5168 168 LED/m	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
	14W	521 lm	104 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

BS24	-	0168	-	014	-	8	65	S	-	XXXX	-	XXXX	-	2	S	S	S	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP						
BS12	0060	014: 14W	8: 80	27: 2700K	S: Standart			1: 12V	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20						
BS24	0120			30: 3000K				2: 24V										
	0168			40: 4000K														
	0060			65: 6500K														
	5120			MB: Amber														
	5168			RD: Kırmızı														
				GR: Yeşil														
				BL: Mavi														