



DB13

Sıva Altı PC

Backlight LED Downlight



SIVA ALTI



TSE



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS II



Ta



MADE IN TÜRKİYE

GÖVDE

Polikarbon Gövde

IP40 Koruma

Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör

UGR (CIE Pub.117):21

IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



POLİSTİREN

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi

Giriş Gerilim Aralığı

Frekans

Güç Faktörü

Çalışma Ortam Sıcaklığı

Sabit Akım Sürücü

220~240VAC

176~264VAC

50~60Hz

PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)

-20°C ~ +50°C

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı

Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2






LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)

EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

DB13

Sıva Altı PC

Backlight LED Downlight

 DB13-0095	 46mm Ø100mm Ø78mm	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		5W	- lm	- lm/W	En	- cm
 DB13-0113	 46mm Ø113mm Ø87mm	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		5W	365 lm	75 lm/W	En	- cm
 DB13-0145	 36mm Ø140mm Ø112mm	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		9W	- lm	- lm/W	En	- cm
 DB13-0148	 46mm Ø148mm Ø120mm	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		9W	725 lm	92 lm/W	En	- cm
 DB13-0186	 46mm Ø186mm Ø162mm	Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		12W	1085 lm	91 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DB13-	0145	-	009	-	8	40	S	-	9016-	0120	-	O	S	S	S	40
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP				
DB13	0095	005: 5W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	0120: 120°	0: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	40: IP40				
	0113	009: 9W		30: 3000K												
	0145	012: 12W		40: 4000K												
	0148			65: 6500K												
	0186															