




DC40

COB LED Downlight

Sıva Üstü Yuvarlak Ø110



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



Reflektör Renkleri



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri




İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


DC40**COB LED Downlight**

Sıva Üstü Yuvarlak Ø110

**DC40-1112**


Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim
Sıva Üstü	24W	2480 lm	107 lm/W
Sarkıt	24W	2480 lm	107 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**DC40-1115**


Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim
Sarkıt	24W	2480 lm	107 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**DC40-1130**


Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim
Sarkıt	24W	2480 lm	107 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**DC40-1150**

Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim
Sarkıt	24W	2480 lm	107 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**DC40-1170**

Montaj	Güç	Işık Akısı	Verim
Sarkıt	24W	2480 lm	107 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

DC40- 1170 - 024 - 8 40 S - 9016- 0045- O S S S 20

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
DC40	1112 1115 1130 1150 1170	024: 24W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	0030: 30° 0045: 45° WH: Beyaz BL: Siyah SR: Rose Gold CR: Krom SG: Gold MG: Gold Mat SM: Fume	O: ON-OFF	S: LAMPTIME E: Diğer	S: Standart	S: Standart P: Sarkıt	20: IP20