

IL13

IP65 PC Monoblok Etanj LED Aydınlatma



GÖVDE

Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde
IP65 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

PC Difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0


Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri




İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

IL 13

IP65 PC Monoblok Etanj

LED Aydınlatma

 IL13-0060		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		15W	1623 lm	107 lm/W	En	- cm
 IL13-0120		30W	3142 lm	115 lm/W	Boy	- cm
		40W	4070 lm	107 lm/W	Yükseklik	- cm
		60W	5840 lm	105 lm/W	Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
 IL13-0150		60W	6133 lm	111 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

IL13 - 0120 - 040 - 8 40 S - 9016-0120- O S S S 65

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
IL13	0060 0120 0150	015: 15W 030: 30W 040: 40W 060: 60W	8: 80 9: 90	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 7016: Antrasit 9005: Siyah	0120: 120°	O: ON-OFF D: DALI C: Smart Sens. W: Smart TW R: Smart RGB	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kit	S: Standart	65: IP65