




LS11

Lensli Sıva Üstü 34x80 Lineer LED Aydınlatma




GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri




OPTİK
UGR (CIE Pub.117): 21
IEC/EN 62471. Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



Reflektör Renkleri



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri




İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LS11 Lensli

Lensli Sıva Üstü 34x80 Lineer

LED Aydınlatma

 LS11-1L08		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		27W	2577 lm	104 lm/W	En	- cm
 LS11-1L12		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	4389 lm	97 lm/W	En	- cm
 LS11-2L08		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		27W	2577 lm	104 lm/W	En	- cm
 LS11-2L12		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	4389 lm	97 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.


ÜRÜN KOD AÇILIMI

LS11 - 0122 - 036 - 8 65 S - 9005-WH30- O S S S 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
LS11	1L08 1L12 2L08 2L12	027: 27W 036: 36W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	WHXX: Beyaz BLXX: Siyah SRXX: Rose Gold CRXX: Krom SGXX: Gold MGXX: Gold Mat SMXX: Füme XX30: 30° XX45: 45°	O: ON-OFF D: Dali W: Smart TW	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kitli	S: Standart P: Sarkit	20: IP20

LS11 Difüzörlü

Sıva Üstü Lineer

LED Aydınlatma




LS11-1D09



Güç	Işık Akısı	Verim
27W	1801 lm	66 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-




LS11-1D12




Güç	Işık Akısı	Verim
36W	2165 lm	60 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-




LS11-2D09




Güç	Işık Akısı	Verim
27W	1801 lm	66 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



LS11-2D12



Güç	Işık Akısı	Verim
36W	2165 lm	60 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LS11 - 1D12 - 036 - 8 65 S - 9006-0045- O S S S 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
LS11	1D09 1D12 2D09 2D12	027: 27W 036: 36W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	WHXX: Beyaz BLXX: Siyah SRXX: Rose Gold CRXX: Krom SGXX: Gold MGXX: Gold Mat SMXX: Fülme XX30: 30° XX45: 45°	O: ON-OFF D: Dali W: Smart TW	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kitli	S: Standart P: Sarkit	20: IP20