



LS14

Sıva Üstü 75x90 Lineer


LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR



Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

LS14

Sıva Üstü 75x90 Lineer

LED Aydınlatma

 LS14-0060		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	840 lm	43 lm/W	En	- cm
 LS14-0120		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	1804 lm	47 lm/W	En	- cm
 LS14-0150		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		54W	2942 lm	55 lm/W	En	- cm
 LİNEER ÖZEL ÖLÇÜ		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		30W/m	- lm	- lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI




LS14 - 0150 - 054 - 8 65 S - 9016 - 0120 - O S S S 20

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
LS14	0060 0120 0150	018: 18W 036: 36W 054: 54W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	120: 120°	O: ON-OFF D: Dali W: Smart TW	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kitli	S: Standart P: Sarkit	20: IP20

LS14

Sıva Üstü 75x90 Lineer

LED Aydınlatma

 LS14-065S		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		72W	- lm	- lm/W	En	- cm
 LS14-095S		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		108W	- lm	- lm/W	En	- cm
 LS14-3512		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		90W	- lm	- lm/W	En	- cm
 LS14-3595		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		72W	- lm	- lm/W	En	- cm
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		30W/m	- lm	- lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

LS14 - 095S - 108 - 8		65	S	- 9016 - 0120 - O		S	S	S	20			
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
LS14	065S	072: 72W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	120: 120°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	20: IP20
	095S	108: 108W		30: 3000K		9006: Gri		D: Dali		S: 3 Saat Kitli	P: Sarkit	
	3512	090: 90W		40: 4000K		9005: Siyah		W: Smart TW				
	3595			65: 6500K								