




ML40

Magnet Armatür


Sarkit



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class III Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Lens
UGR (CIE Pub.117):11
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	48VDC
Giriş Gerilim Aralığı	-
Frekans	-
Güç Faktörü	-
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Sabit Akım Sürücü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-1
Sürücü Standardı	-

ML40

Magnet Armatür Sarkit

 ML40-1P20		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		10W	1166 lm	94 lm/W	En	- cm
 ML40-1P30		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		10W	1166 lm	94 lm/W	En	- cm
 ML40-1P40		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		10W	1166 lm	94 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

ML40-1P40-010-840S-9005-0038-0SSS20											
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR
ML40	1P20 1P30 1P40	010: 10W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9005: Siyah	0038: 38°	0: ON-OFF D: DALI W: Smart TW	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart
											IP 20: IP20