



OF10 IP65 LED Projektör



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP65 Koruma
IK09 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK

Temperli Cam
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220~240VAC
Giriş Gerilim Aralığı 90~305 VAC
Frekans 50~60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +60°C
Çalışma Ortam Nem Oranı 10%~93%RH
ENEC Sert. Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR


Armatür Standardı EN 60598-1 - EN 60598-2-5
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

OF10

IP65 LED Projektör



OF10-020S




Güç	Işık Akısı	Verim
30W	3389 lm	114 lm/W
50W	5381 lm	122 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



OF10-030M




Güç	Işık Akısı	Verim
70W	8972 lm	124 lm/W
100W	11694 lm	129 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



OF10-040L




Güç	Işık Akısı	Verim
150W	18025 lm	124 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



OF10-05XL



Güç	Işık Akısı	Verim
200W	22595 lm	123 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

OF10-	0120 -	040 -	7	40	S	-	9005-	0120 -	O	S	S	S	65
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP	
OF10	020S 030M 040L 05XL	030: 30W 050: 50W 070: 70W 100: 100W 150: 150W 200: 200W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K MB: Amber RD: Kırmızı GR: Yeşil BL: Mavi	S: Standart	9005: Siyah	0120: 120°	O: ON-OFF I: IR Sens.	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	65: IP65	