




OF11

IP66 LED Projektör

Profesyonel



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde
IP66 Koruma
IK09 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri




7037
Koyu Gri

OPTİK

Tamperli cam
UGR (CIE Pub.117): 21
IEC/EN 62471. Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi



Ra>70


Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi	220~240VAC
Giriş Gerilim Aralığı	90~305 VAC
Frekans	50~60Hz
Güç Faktörü	PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40°C ~ +60°C
Çalışma Ortam Nem Oranı	10%~93%RH
ENEC Sert. Sabit Akım Sürücüsü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri




İLGİLİ STANDARTLAR


Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-5
Sürücü Standardı	LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13) EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


OF11


IP66 LED Projektör


Profesyonel

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>60W</td><td>7438 lm</td><td>126 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	60W	7438 lm	126 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																					
60W	7438 lm	126 lm/W																					
Ambalaj Bilgileri																							
En	- cm																						
Boy	- cm																						
Yükseklik	- cm																						
Kolideki Miktar	- adet																						
Koli Ağırlığı	- kg																						
Desi	-																						
OF11-01XS																							

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>100W</td><td>12654 lm</td><td>126 lm/W</td></tr><tr><td>125W</td><td>15334 lm</td><td>124 lm/W</td></tr><tr><td>150W</td><td>20015 lm</td><td>131 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	100W	12654 lm	126 lm/W	125W	15334 lm	124 lm/W	150W	20015 lm	131 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																											
100W	12654 lm	126 lm/W																											
125W	15334 lm	124 lm/W																											
150W	20015 lm	131 lm/W																											
Ambalaj Bilgileri																													
En	- cm																												
Boy	- cm																												
Yükseklik	- cm																												
Kolideki Miktar	- adet																												
Koli Ağırlığı	- kg																												
Desi	-																												
OF11-020S																													

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>150W</td><td>19492 lm</td><td>133 lm/W</td></tr><tr><td>200W</td><td>28666 lm</td><td>145 lm/W</td></tr><tr><td>250W</td><td>32615 lm</td><td>135 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	150W	19492 lm	133 lm/W	200W	28666 lm	145 lm/W	250W	32615 lm	135 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																											
150W	19492 lm	133 lm/W																											
200W	28666 lm	145 lm/W																											
250W	32615 lm	135 lm/W																											
Ambalaj Bilgileri																													
En	- cm																												
Boy	- cm																												
Yükseklik	- cm																												
Kolideki Miktar	- adet																												
Koli Ağırlığı	- kg																												
Desi	-																												
OF11-030M																													

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>300W</td><td>41516 lm</td><td>141 lm/W</td></tr><tr><td>400W</td><td>60117 lm</td><td>149 lm/W</td></tr><tr><td>500W</td><td>60515 lm</td><td>126 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	300W	41516 lm	141 lm/W	400W	60117 lm	149 lm/W	500W	60515 lm	126 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																											
300W	41516 lm	141 lm/W																											
400W	60117 lm	149 lm/W																											
500W	60515 lm	126 lm/W																											
Ambalaj Bilgileri																													
En	- cm																												
Boy	- cm																												
Yükseklik	- cm																												
Kolideki Miktar	- adet																												
Koli Ağırlığı	- kg																												
Desi	-																												
OF11-040L																													

		<table><tr><th>Güç</th><th>Işık Akısı</th><th>Verim</th></tr><tr><td>600W</td><td>81695 lm</td><td>139 lm/W</td></tr><tr><td>800W</td><td>103120 lm</td><td>130 lm/W</td></tr><tr><td>1000W</td><td>120000 lm</td><td>120 lm/W</td></tr></table>	Güç	Işık Akısı	Verim	600W	81695 lm	139 lm/W	800W	103120 lm	130 lm/W	1000W	120000 lm	120 lm/W	<table><tr><th colspan="2">Ambalaj Bilgileri</th></tr><tr><td>En</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Boy</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Yükseklik</td><td>- cm</td></tr><tr><td>Kolideki Miktar</td><td>- adet</td></tr><tr><td>Koli Ağırlığı</td><td>- kg</td></tr><tr><td>Desi</td><td>-</td></tr></table>	Ambalaj Bilgileri		En	- cm	Boy	- cm	Yükseklik	- cm	Kolideki Miktar	- adet	Koli Ağırlığı	- kg	Desi	-
Güç	Işık Akısı	Verim																											
600W	81695 lm	139 lm/W																											
800W	103120 lm	130 lm/W																											
1000W	120000 lm	120 lm/W																											
Ambalaj Bilgileri																													
En	- cm																												
Boy	- cm																												
Yükseklik	- cm																												
Kolideki Miktar	- adet																												
Koli Ağırlığı	- kg																												
Desi	-																												
OF11-05XL																													

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

OF11	-	0120	-	060	-	7	40	S	-	7037	-	0	S	S	S	66
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP				
OF11	01XS 030M 040L 05XL	060: 60W 100: 100W 125: 125W 150: 150W 200: 200W 250: 250W 300: 300W 400: 400W 500: 500W 600: 600W 800: 800W 1A0: 1000W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	7037: Koyu Gri	0030: 30° 0060: 60° 0090: 90° 0120: 120° AS00: Asimetrik	O: ON-OFF D: DALI	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	66: IP66				