



OF13 IP67 LED Projektör



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP67 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi

70⁺
Ra>70

Işık Renkleri



KONTROL


Nominal Giriş Gerilimi	220~240VAC
Giriş Gerilim Aralığı	90~305 VAC
Frekans	50~60Hz
Güç Faktörü	PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40°C ~ +60°C
Çalışma Ortam Nem Oranı	10%~93%RH
ENEC Sert. Sabit Akım Sürücü	Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı	EN 60598-1 - EN 60598-2-5
Sürücü Standardı	LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13) EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

 OF13-0060		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		20W	2040 lm	115 lm/W	En	- cm
					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

OF13-		0060-		020		-	8		40		S		-9016-		0120-		0		S		S		S		67	
GRUP KODU		GÖVDE KODU		GÜÇ		CRI		IŞIK RENGİ		VERİM		GÖVDE RENGİ		OPTİK		KONTROL		SÜRÜCÜ		KİT		AKSESUAR		IP		
OF13		0060		020: 20W		8: 80		27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K MB: Amber RD: Kırmızı GR: Yeşil BL: Mavi		S: Standart		7037: Koyu Gri 7016: Antrasit 9005: Siyah		0030: 30° 0060: 60° 0090: 90° 0120: 120° AS00: Asimetrik		O: ON-OFF		S: LAMPTIME E: Diğer		S: Standart		S: Standart		67: IP67		