



OS12

IP66 Yol ve Cadde

LED Aydınlatma

GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
IP66 Koruma
IK09/IK08 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



7897 Gri



Tüm Renkler

OPTİK
UGR (CIE Pub.117): 21
IEC/EN 62471. Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



Asimetrik

LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi

70⁺

Ra>70

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi 220~240VAC
Giriş Gerilim Aralığı 90~305VAC
Frekans 50~60Hz
Güç Faktörü PF>0.95
Çalışma Ortam Sıcaklığı -40°C ~ +60°C
Çalışma Ortam Nem Oranı 10%~93%RH
ENEC Sert. Sabit Akım Sürücü Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP), Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı EN 60598-1 - EN 60598-2-3
Sürücü Standardı LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

Direk Boru Çapı
Min.Ø40mm
Max.Ø63mm



DİREK



CE



ENEC



TSE



220V AC



IP66



IK09/IK08



CLASS I



-20 ~ +50




MADE IN TÜRKİYE

OS12

IP66 Yol ve Cadde

LED Aydınlatma



Güç	Işık Akısı	Verim
100W	9606 lm	95 lm/W
125W	11280 lm	92 lm/W
150W	12322 lm	84 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

OS12-030M- 125 - 7 40 S -7897-AS00- 0 S S S 66												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
OS12	030M	060: 60W 080: 80W 100: 100W 125: 125W 150: 150W	7: 70	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	7897: Gri	AS00: Asm.	0: ON-OFF D: DALI	S: LAMPTIMEZ	S: Standart	S: Standart	66: IP66