



PB10

Sıva Altı (Taşyünü Tavan) Backlight LED Aydınlatma



SIVA ALTI



TSE



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS II



Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde
ABS çerçeve
IP40 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117): 21
IEC/EN 62471. Fotobiyojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



POLİSTİREN



PMMA

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



ACİL KİT



TW+DIM

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

Backlight LED Aydınlatma



PB10-6060



Güç	Işık Akısı	Verim
28W	3299 lm	117 lm/W
36W	4428 lm	120 lm/W
42W	4812 lm	118 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-




PB10-3030



Güç	Işık Akısı	Verim
12W	856 lm	66 lm/W
20W	1674 lm	79 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

PB10-3060



Güç	Işık Akısı	Verim
20W	2005 lm	100 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



PB10-3012



Güç	Işık Akısı	Verim
40W	4735 lm	115 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**

ÜRÜN KOD AÇILIMI

PB10- 3060- 020 - 8 40 S -9016-PM76- 0 S S S 40

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞİK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
PB10	6060 3030 3060 3012	012: 12W 020: 20W 028: 28W 036: 36W 040: 40W 042: 42W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz	PS76 PM76	O: ON-OFF D: DALI W: TW+DIM	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kitli	S: Standart	40: IP40