



PB11


Siva Altı (Alçıpan Asma Tavan) Backlight LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde
Alüminyum çerçeve
IP40 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RGO
UGR (CIE Pub.117):21

Hüzme Açısı



POLİSTİREN

PMMA

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)



Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

Backlight LED Aydınlatma

	Güç			Işık Akısı		Verim		Ambalaj Bilgileri	
	40W			4735 lm		115 lm/W		En	- cm
 								Boy	- cm
								Yükseklik	- cm
								Kolideki Miktar	- adet
								Koli Ağırlığı	- kg
								Desi	-

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**

PB11- 0120 - 040 - 8 40 S -9005-PM76- 0 S S S 40

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
PB11	6060 3030 3060 3012	012: 12W 020: 20W 028: 28W 036: 36W 040: 40W 042: 42W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	PS76 PM76	O: ON-OFF D: DALI W: TW+DIM	S: LAMP TIME	S: Standart 3: 3 Saat Kittli	S: Standart	40: IP40