



PB13


Sıva Üstü

Backlight LED Aydınlatma




GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı sac gövde
IP40 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RGO
UGR (CIE Pub.117):21

Hüzme Açısı



POLİSTİREN

PMMA

LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

PB13-6060

Güç	Işık Akısı	Verim
28W	2524 lm	90 lm/W
36W	3879 lm	106 lm/W
42W	3714 lm	91 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

PB13-3030

Güç	Işık Akısı	Verim
12W	749 lm	61 lm/W
20W	1502 lm	71 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

PB13-3060

Güç	Işık Akısı	Verim
20W	1741 lm	89 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

PB13-3012

Güç	Işık Akısı	Verim
40W	2923 lm	80 lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**

ÜRÜN KOD AÇILIMI

PB13- 3030 - 020 - 8 40 S - 9016-PM76- 0 S S S 40												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENĞİ	VERİM	GÖVDE RENĞİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
PB13	6060 3030 3060 3012	012: 12W 020: 20W 028: 28W 036: 36W 040: 40W 042: 42W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz	PS76 PM76	O: ON-OFF D: DALI W: TW+DIM	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kittli	S: Standart	40: IP40